

PRODUCTO

Puerta metálica multiuso o de trastero

DESCRIPCIÓN GENERAL



Puerta metálica fabricada con dos chapas galvanizadas rellenas de poliuretano rígido expandido, formando un cuerpo totalmente compacto, con aislamiento térmico, acústico, de cierre hermético y funcionamiento silencioso. Densidad 45 kg/m³.

El marco perfilado es de 0,8 mm de espesor, para albergar tabique de 7 cm., más enfoscados.

Las hojas, son fabricadas con chapa de acero galvanizado de 0,5 mm. con un espesor total de la hoja de 35 mm. El ensamblaje de los componentes de la puerta es sin ningún punto de soldadura, evitando así cualquier corrosión posible, pudiendo al mismo tiempo utilizar materiales decorativos.

Las puertas lacadas y plastificadas llevan una lámina de P.V.C. transparente protectora, para evitar deterioros en el transporte, almacén u obra.

USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional
y Especial

Puerta peatonal para uso interior, normalmente utilizada en lugares como trasteros, camarotes, cuartos de instalaciones,... en viviendas, empresas, comercios,... pudiendo ser utilizado en otras instalaciones, por necesidades especiales.



Marcado CE: Norma armonizada EN 14351-1:2006+A1:2010

PRESTACIONES DE PRODUCTO



Aislamiento Térmico



Acústicas



Durabilidad

Prestaciones de producto en base a ensayos realizados en el laboratorio: