

PRODUCTO

Registro metálico cortafuego o patinillo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los registros metálicos cortafuegos, se pueden fabricar en una y dos hojas, y pueden ser tanto en bisagra vista como en bisagra oculta.



Marco: Construido de chapa metálica de 1.5 mm de espesor, en forma de Z, especialmente diseñado para recibir en albañilería mediante garras, y rodea totalmente a la hoja en todo su perímetro, del mismo modo añade una junta intumescente que protege el elemento constructivo cuando este alcanza temperatura, sellando el paso de llama y gases inflamables. Dicha junta está colocada entre marco y hoja.

Hoja: Hoja de 63 mm de espesor y está construida de chapa metálica pudiendo disponer de diferentes acabados, galvanizado, pre-lacado, lacado RAL, ... en diferentes grosores de chapa 0.6-0,8 mm, y con materiales de aislamiento que permiten mantener sus características y prestaciones frente al fuego.

Herrajes: Incorporan un sistema de apertura por medio de llaves triángulo autorizadas por las compañías, pudiendo colocar opcionalmente, manillas, bombillos, ...

USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional
y Especial

Se utilizan como barrera anti incendios en lugares cuyo acceso tiene dimensiones mínimas, son idóneos para su instalación en contadores de luz, agua, cuadros de telecomunicaciones, cuadros de contadores de gas, etc.

PRESTACIONES DE PRODUCTO



Cortafuegos

El2 15

Resistencia al fuego
15 minutos



Cortafuegos

El2 30

Resistencia al fuego
30 minutos



Cortafuegos

El2 45

Resistencia al fuego
45 minutos



Cortafuegos

El2 60

Resistencia al fuego
60 minutos

Prestaciones de producto en base a ensayos realizados en el laboratorio: