PERFORMANCE DU PRODUIT

RUBIO CMC, S.L.
Carretera Masía del Juez, nº 61
46909 Torrent – Valencia – Spain
E-mail: rubio@rubiomet.com

PRODUIT

Porte Métallique Acoustique

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte Métallique pivotant battante avec système de verrouillage universel.
Niveau d'isolement au bruit aérien de RW 43dB**,** selon règlementation UNE EN ISO 140-3:1995. Essai nº 21.005.591, effectué par LGAI à Barcelone.

Disponible avec un vantail ou deux vantaux, et sur mesure en fonction des besoins du client.

Ses utilisations et applications est destiné aux espaces où il faut réduire le bruit aérien à 43dB en ce qui concerne à l'autre coté de la porte d'où il provient, ainsi, des zones de loisirs, des salles de machines, des salles de réunions, des chambres d'isolement, des studios d'enregistrements, des locaux adaptés à réglementations acoustiques, etc. peuvent être certaines places où placer la Porte Acoustique.

Le cadre est réalisé en feuille d'acier de 1.5 mm et est présenté de manière périmétrale total, inclus la partie inférieure, afin de que la fermeture soit le plus hermétique possible.
La finition standard de la porte acoustique est en feuille galvanisé, ainsi le client peut la terminer en fonction de ses besoins.

USAGE PRÉVU

Residencial | Industrial | Institucional y Especial

Ses utilisations et applications est destiné aux espaces où il faut réduire le bruit aérien à 43dB en ce qui concerne à l'autre coté de la porte d'où il provient, ainsi, des zones de loisirs, des salles de machines, des salles de réunions, des chambres d'isolement, des studios d'enregistrements …

PERFORMANCE DU PRODUIT

43 dB
Isolation Acoustique



Niveau d'isolement au bruit aérien de RW 43dB**,** selon règlementation UNE EN ISO 140-3:1995 .

Essai nº 21.005.591, effectué par LGAI à Barcelone.

Performance du produit à base de tests effectués en laboratoire:

Applus
LGAI

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la validité et l'exactitude du même.