

Portes de service ou multi-usage en acier

CAVE, GARAGE, ATELIER, COMMUNICATION, et ACCÈS SECONDAIRES

Discrètes, isolantes et avec différents niveaux de sécurité

+34 673 273 942
ventas@rubio.com
www.rubio.com



CADRE INSTALLATION	700/800/900/1000* x 2000/2150** mm	800/900/1000* x 2000**/2150* mm	805/905/1005/1105 x 2070/2140* mm	836/916/1016 x 2020/2080/2100/2200 mm
PASSAGE LIBRE	600/700/800/900* x 1950/2100** mm	700/800/900* x 1950**/2100* mm	751/851/951/1051 x 2043/2113* mm	724/804/904 x 1954/2014/2034/2134 mm
ÉPAISSEUR DU VANTAIL	37 mm	37 mm	62 mm	86 mm
ÉPAISSEUR HUISSERIE	0,8 mm	0,8 mm	1,5 mm	1,5 mm
ÉPAISSEUR TÔLE	0,5 mm	0,5 mm	0,6-0,8 mm	1 mm
SERRURE	1 point (pêne + boulon)	1 point (pêne + 3 boulons)	1 point (pêne + boulon) / 3 points en applique	3 points (pêne + 7 boulons)
CHARNIÈRE	2	3	2 / 3	2
POIGNÉE	Plastic noir	Aluminium argent / Plastic RAL 7038	Plastic noir	Aluminium argent
JOINT	NON	OUI	NON / OUI	OUI
ISOLEMENT	Mousse de polyuréthane	Mousse de polyuréthane 1W/m²K	EPS / Laine minérale	EPS + Laine minérale 1,5W/m²K
TYPE D'INSTALLATION	À scellement / Par vissage	À scellement / Par vissage	À scellement / Par vissage	À scellement / Par vissage
BLOC PORTE				
UNITÉS PAR PALETTE	14 unités	13 unités	20 unités	10 unités

* Seulement en galvanisé et blanc
** Seulement en blanc

* Seulement en blanc
** Seulement en PVC bois

* Seulement en blanc